

Модельный ряд УОСВ ТОПАЭРО

Модель УОСВ	Кол-во условных пользователей	Залповый сброс, л	Объем переработки, м ³ /сут	Потребл. эл. эн. кВт/сут	Вес, кг	Габаритные размеры		
						Длина, м	Ширина, м	Высота, м
ТОПАЭРО 3	15	1025	3,0	3,0	390	2,1	1,2	2,5
ТОПАЭРО 3 Лонг	15	1025	3,0	3,0	455	2,1	1,2	3,1
ТОПАЭРО 3 Пр	15	1025	3,0	3,2	400	2,0	1,2	2,6
ТОПАЭРО 3 Лонг Пр	15	1025	3,0	3,2	465	2,0	1,2	3,1
ТОПАЭРО 4	20	1200	4,0	5,8	600	2,15	1,7	2,6
ТОПАЭРО 4 Лонг	20	1200	4,0	5,8	650	2,16	1,7	3,0
ТОПАЭРО 4 Пр	20	1200	4,0	6,3	610	2,05	1,7	2,6
ТОПАЭРО 4 Лонг Пр	20	1200	4,0	6,3	660	2,16	1,7	3,0
ТОПАЭРО 6	30	1300	6,0	6,5	760	2,25	2,2	2,6
ТОПАЭРО 6 Лонг	30	1300	6,0	6,5	810	2,25	2,2	3,0
ТОПАЭРО 6 Пр	30	1300	6,0	7,0	770	2,16	2,2	2,6
ТОПАЭРО 6 Лонг Пр	30	1300	6,0	7,0	820	2,16	2,2	3,0
ТОПАЭРО 7	40	1500	7,0	7,0	770	2,25	2,2	3,0
ТОПАЭРО 7 Пр	40	1500	7,0	7,6	780	2,16	2,2	3,0
ТОПАЭРО 9	50	2250	9,0	10,1	960	3,25	2,2	3,0
ТОПАЭРО 9 Пр	50	2250	9,0	10,9	970	3,16	2,2	3,0
ТОПАЭРО 12	75	3000	12,0	12,8	1160	4,25	2,2	3,0
ТОПАЭРО 12 Пр	75	3000	12,0	13,8	1175	4,16	2,2	3,0
ТОПАЭРО 16	100	4500	16,0	16,4	1670	5,25	2,2	3,0
ТОПАЭРО 16 Пр	100	4500	16,0	17,6	1685	5,16	2,2	3,0
ТОПАЭРО 24	150	6000	24,0	25,6	2320	4,25	4,4	3,0
ТОПАЭРО 24 Пр	150	6000	24,0	27,6	2350	4,16	4,4	3,0
ТОПАЭРО 32	200	9000	32,0	32,8	3340	5,25	4,4	3,0
ТОПАЭРО 32 Пр	200	9000	32,0	35,2	3370	5,16	4,4	3,0

Лонг — имеет удлиненную горловину, *Пр* — имеет встроенный насос