

### Модельный ряд УОСВ ТОПАС

Модель УОСВ	Кол-во условных пользователей.	Залповый сброс, л	Объем переработки, м3/сут	Потребл. эл. эн. кВт/сут	Вес, кг	Габаритные размеры		
						Длина, м	Ширина, м	Высота, м
ТОПАС 4	4	175	0,8	1,5	210	0,95	0,95	2,5
ТОПАС 4 Пр	4	175	0,8	1,6	225	0,95	0,95	2,6
ТОПАС 5	5	220	1,0	1,5	230	1,1	1,2	2,5
ТОПАС 5 Лонг	5	220	1,0	1,5	280	1,1	1,2	3,1
ТОПАС 5 Пр	5	220	1,0	1,6	240	1,1	1,2	2,6
ТОПАС 5 Лонг Пр	5	220	1,0	1,6	290	1,1	1,2	3,1
ТОПАС 6	6	250	1,15	1,5	260	1,2	1,2	2,55
ТОПАС 6 Лонг	6	250	1,15	1,5	320	1,2	1,0	3,1
ТОПАС 6 Пр	6	250	1,15	1,6	275	1,1	1,2	2,6
ТОПАС 6 Лонг Пр	6	250	1,15	1,6	330	1,2	1,0	3,1
ТОПАС 8	8	440	1,5	1,5	280	1,6	1,2	2,5
ТОПАС 8 Лонг	8	440	1,5	1,5	350	1,6	1,2	3,1
ТОПАС 8 Пр	8	440	1,5	1,6	290	1,6	1,2	2,6
ТОПАС 8 Лонг Пр	8	440	1,5	1,6	360	1,6	1,2	3,1
ТОПАС 9	9	510	1,7	1,5	330	1,6	1,2	2,55
ТОПАС 9 Лонг	9	510	1,7	1,5	390	1,6	1,2	3,1
ТОПАС 9 Лонг Ус	9	510	1,7	1,5	420	1,8	1,4	3,1
ТОПАС 9 Пр	9	510	1,7	1,6	345	1,6	1,2	2,6
ТОПАС 9 Лонг Пр	9	510	1,7	1,6	400	1,5	1,2	3,1
ТОПАС 9 Лонг Пр Ус	9	510	1,7	1,6	430	1,7	1,35	3,1
ТОПАС 10	10	760	2,0	2,0	355	2,1	1,2	2,5
ТОПАС 10 Лонг	10	760	2,0	2,0	425	2,1	1,2	3,1
ТОПАС 10 Лонг Ус	10	760	2,0	2,0	470	2,1	1,3	3,1
ТОПАС 10 Пр	10	760	2,0	2,1	365	2,1	1,2	2,6
ТОПАС 10 Лонг Пр	10	760	2,0	2,1	435	2,1	1,2	3,1
ТОПАС 10 Лонг Пр Ус	10	760	2,0	2,1	480	2,1	1,3	3,1
ТОПАС 12	12	830	2,2	2,0	435	2,1	1,2	2,55
ТОПАС 12 Лонг	12	830	2,2	2,0	510	2,1	1,2	3,1
ТОПАС 12 Лонг Ус	12	830	2,2	2,0	570	2,11	1,4	3,1
ТОПАС 12 Пр	12	830	2,2	2,1	450	2,05	1,2	2,6
ТОПАС 12 Лонг Пр	12	830	2,2	2,1	520	2,0	1,2	3,1
ТОПАС 12 Лонг Пр Ус	12	830	2,2	2,1	580	2,0	1,4	3,1
ТОПАС 15	15	850	3,0	2,9	370	2,1	1,2	2,5
ТОПАС 15 Лонг	15	850	3,0	2,9	435	2,1	1,2	3,1
ТОПАС 15 Лонг Ус	15	850	3,0	2,9	520	2,1	1,3	3,1
ТОПАС 15 Пр	15	850	3,0	3,2	380	2,1	1,2	2,6
ТОПАС 15 Лонг Пр	15	850	3,0	3,2	445	2,1	1,2	3,1
ТОПАС 15 Лонг Пр Ус	15	850	3,0	3,2	530	2,1	1,3	3,1
ТОПАС 20	20	1000	4,0	2,9	620	2,25	1,7	2,6
ТОПАС 20 Лонг	20	1000	4,0	2,9	670	2,25	1,7	3,0
ТОПАС 20 Пр	20	1000	4,0	3,2	630	2,16	1,7	2,6

ТОПАС 20 Лонг Пр	20	1000	4,0	3,2	680	2,16	1,7	3,0
ТОПАС 30	30	1200	6,0	3,6	760	2,25	2,2	2,6
ТОПАС 30 Лонг	30	1200	6,0	3,6	810	2,25	2,2	3,0
ТОПАС 30 Пр	30	1200	6,0	4,1	770	2,16	2,2	2,6
ТОПАС 30 Лонг Пр	30	1200	6,0	4,1	820	2,16	2,2	3,0
ТОПАС 40	40	1300	7,0	5,8	890	2,25	2,2	3,0
ТОПАС 40 Пр	40	1300	7,0	6,3	900	2,16	2,2	3,0
ТОПАС 50	50	1500	9,0	7,2	1160	3,25	2,2	3,0
ТОПАС 50 Пр	50	1500	9,0	8,0	1170	3,16	2,2	3,0
ТОПАС 75	75	2250	12,0	10,8	1470	4,25	2,2	3,0
ТОПАС 75 Пр	75	2250	12,0	11,8	1490	4,16	2,2	3,0
ТОПАС 100	100	3000	16,0	14,4	2000	3,25	4,0	3,0
ТОПАС 100 Пр	100	3000	16,0	15,7	2030	3,16	4,0	3,0
ТОПАС 150	150	4500	24,0	21,6	2940	4,25	4,0	3,0
ТОПАС 150 Пр	150	4500	24,0	23,6	2980	4,16	4,0	3,0

*Лонг* — имеет удлиненную горловину, *Пр* — имеет встроенный насос, *Ус* — усиленная